

FUNNEL

Design von .

Referenz

2014.

Anwendung

Deckenleuchten

Installationstyp

Aufbau

Beschreibung

Decken- und Wandleuchte. Ihre indirekte Lichtabgabe schafft in jedem Raum ein stimmungsvolles, einladendes Ambiente.

Materialien

Leuchtschirm: Alu

Reflektor: Alu

Wand-Unterstützung: Stahl

Finish



2014-10 White (NCS S 0300-N)




2014-36 Soft Pink (NCS S 1010-Y50R)



2014-47 Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Skizze



Elektrische Eigenschaften

6 x LED 4,5W 350mA

Total 26,9 W



A+



Lichtquelle: 2700K CRI >80

Incl. Driver: CC - Constant Current 350 mA 110-240V 50/60Hz

Elektronische Regulierung DALI 1-10V Push

Optionale Regulierung: SMART

Physische

1 Box / 0,27 x 0,27 x 0,16 m. / Vol. 0,0972 m³ /

Bruttogewicht 2,7 kg. / Nettogewicht 2,1 kg.

Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

Lichtverteilung

Allgemeine Beleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



Fotometrische Daten

Zertifikate

